

手動式エアースリール

軽量かつ耐久性に優れた
アルミ製のホースリールです。

特徴 1

超軽量アルミ製のため、
運搬もラクラク。
耐久性に優れ衛生的。

特徴 2

軸受けには摩擦・耐久性に
優れた樹脂製を使用。
安全性に配慮した樹脂製脚カバー付。

特徴 3

サイズもホースの長さも
使用しやすいラインナップ。
用途に応じ、色々なホースが選べます。



※カタログ記載の製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。

商品名	型式	ホース種類	メインホース(mm)		ホースの長さ (m)	最高使用圧力 (Mpa)	一次側接続ホース		本体寸法(mm)			付属品
			内径	外径			全長(m)	先端形状	幅	奥行	高さ	
エアースリール	RL-ATPH8520	TPH	8.5	12.5	20	1.4	2	固定R3/8	405	650	545	一次側接続ホース エアーカーセット
エアースリール	RL-ATPH8530	TPH	8.5	12.5	30	1.4	2	固定R3/8	405	650	545	
エアースリール	RL-ATPH1120	TPH	11	16	20	1.4	2	固定R1/2	405	650	545	
エアースリール	RL-ATPH1130	TPH	11	16	30	1.4	2	固定R1/2	405	650	545	
ソフトエアースリール	RL-ASWH8520	ソフト	8.5	12.5	20	1.4	2	固定R3/8	405	650	545	
ソフトエアースリール	RL-ASWH8530	ソフト	8.5	12.5	30	1.4	2	固定R3/8	405	650	545	
ソフトエアースリール	RL-ASWH1120	ソフト	11	16	20	1.4	2	固定R1/2	405	650	545	
ソフトエアースリール	RL-ASWH1130	ソフト	11	16	30	1.4	2	固定R1/2	405	650	545	
スパッターエアースリール	RL-ASTM8520	耐火花	8.5	12.5	20	1.4	2	固定R3/8	405	650	545	
スパッターエアースリール	RL-ASTM8530	耐火花	8.5	12.5	30	1.4	2	固定R3/8	405	650	545	

取扱店